

Datenblatt Datasheet – Scheda tecnica – Fiche technique

Elektroheizmobil 20 kW

Electric heating unit - Generatore elettrico mobile - Chauffage électrique mobile

ERHEL20M



DE - Das Elektroheizmobil mit integriertem Wärmetauscher eignet sich neben dem Heizbetrieb auch zur Warm- und Brauchwasserbereitung. Es wird an Heizungs- und Brauchwassernetz angeschlossen.
Weitere Anwendungen: Wärmeüberbrückung bei Störungen, Arbeiten am Wärmeerzeuger, Frostsicherung, Vorsorge und Erstaufheizung.

EN - The electric heating unit with integrated heat exchanger can be used for space heating as well as domestic hot water supply. It connects to the heating and domestic water systems.
Other uses: heat supply during malfunctions, boiler work, frost protection, preheating and commissioning.

IT - Il generatore elettrico mobile con scambiatore integrato è adatto sia al riscaldamento che alla produzione di acqua calda sanitaria. Si collega agli impianti di riscaldamento e acqua sanitaria.
Altri usi: fornitura termica in caso di guasti, lavori sul generatore, protezione antigelo, preriscaldamento e messa in servizio.

FR - Le chauffage électrique mobile avec échangeur intégré convient au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire. Raccordement au réseau de chauffage et d'eau sanitaire.
Autres usages: apport de chaleur en cas de panne, travaux sur le générateur, protection antigel, préchauffage et mise en service.

Technische Daten Technical Data / Dati tecnici / Données techniques

Typ	Modell A	Modell B	Modell C
			
Abmessungen (B x T x H) /Dimensions (W x D x H) Dimensioni (L x P x A) / Dimensions (L x P x H)	643 x 573 x 1156 mm	600 x 580 x 1220 mm	550 x 650 x 1150 mm
Gewicht / Weight / Peso / Poids	58 kg		55 kg
Heizleistung / Heating output / Potenza termica / Puissance de chauffage	3 kW, 11 kW, 19 kW		2,4 kW – 21,6 kW
Spannungsversorgung / Power supply / Alimentazione elettrica / Alimentation	230 V / 50 Hz / 1~ CEE 16 A 400 V / 50 Hz / 3~ CEE 16 A 400 V / 50 Hz / 3~ CEE 32 A		400 V / 50 Hz / 3~ CEE 32 A
Umwälzpumpe / circulation pump / pompa di circolazione / pompe de circulation	max. 3,0 m³/h, max. 5,5 m WS		max. 2,1 m³/h, max. 6,8 m WS
Regelung / control / controllare / contrôle	Farb-Touch-Display / color touch display / display touch a colori/ Ecran tactile couleur	Textbasiert / text based / basato sul testo / basé sur du texte	Textbasiert / text based / basato sul testo / basé sur du texte
Estrichaufheizprogramme / Screed heating programs / Programmi di riscaldamento del massetto / Programmes de chauffage de chape	6 fest installiert, mehrere individuelle / 6 permanently installed, several individual / 6 installati in modo permanente, diversi individuali / 6 installés en permanence, plusieurs individuels	6 fest installiert, mehrere individuelle / 6 permanently installed, several individual / 6 installati in modo permanente, diversi individuali / 6 installés en permanence, plusieurs individuels	2 fest installiert, 1 individuelle / 2 permanently installed, 1 individual / 2 installati in modo permanente, 1 individuali / 2 installés en permanence, 1 individuels
Datenübertragung / Data transfer / Trasferimento dati / Transfert de données	WLAN	USB	
Heizbetrieb / Heating operation / Funzionamento in riscaldamento /Fonctionnement du chauffage	20 – 80 °C		10 – 85 °C
Anschluss Heizung / heating connection / collegamento riscaldamento / raccordement chauffage	1" Bajonettverschluss / bayonet lock/ chiusura a baionetta / serrure à baïonnette		
Volumen Ausdehnungsgefäß / expansion tank volume / Volume del vaso di espansione / Volume du vase d'expansion	10 l		8 l
Empfohlener Betriebsdruck / recommended operating pressure / pressione operativa consigliata / Pression de service recommandée	0,5 – 2,5 bar		0,4 – 2,6 bar
Sicherheitsventil / Safety valve / Valvola di sicurezza / Soupape de sécurité	3 bar		
Schutzart / protection class / classe di protezione / classe de protection	IP44		
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes / Con riserva di modifiche tecniche / Sous réserve de modifications techniques			

Kontakt / contact / contatto

Deutschland / Germany /
Germania / Allemagne
www.enerent.de

Österreich / Austria /
Autriche
www.enerent.at

Schweiz / Switzerland /
Svizzera / Suisse
www.enerent.ch

International / internazionale /
internationaux
www.enerent.com

