

Datenblatt Data Sheet / Fiche technique / Scheda tecnica

Mobile Heizzentrale 150 kW Flüssiggas

Mobile Heating Unit / Centrale termica mobile / Chauffage mobile

ERHMO150FGM



DE: Mobile Heizzentrale mit einer Leistung von 150 kW und integrierter Flüssiggasversorgungsanlage. Ausgerüstet mit einem Gas-Brennwert-Heizsystem mit modulierenden Brennern, Umwälzpumpen, Druckhaltung und Flüssiggastank. Diese Bauart erzeugt geringere Luftschadstoff-Emissionen gegenüber Heizöl und ist dabei platzsparend im Vergleich zu herkömmlichen Anlagenkonstellationen, da auf einen nebenstehenden Flüssiggastank verzichtet werden kann.

EN: Mobile heating unit with an output of 150 kW and an integrated liquefied gas supply system. Equipped with a gas condensing heating system with modulating burners, circulation pumps, pressure maintenance, and liquefied gas tank. This design produces lower air pollutant emissions compared to heating oil and saves space compared to conventional system configurations, since no separate liquefied gas tank is required.

IT: Centrale termica mobile con una potenza di 150 kW e impianto di alimentazione a gas liquido integrato. Dotata di un sistema di riscaldamento a condensazione a gas con bruciatori modulanti, pompe di circolazione, mantenimento della pressione e serbatoio di gas liquido. Questa tipologia genera emissioni inquinanti atmosferiche inferiori rispetto al gasolio ed è salvaspazio rispetto alle configurazioni impiantistiche tradizionali, poiché non è necessario un serbatoio di gas liquido separato.

FR: Chauffeerie mobile d'une puissance de 150 kW avec installation intégrée d'alimentation en gaz liquide. Équipée d'un système de chauffage à condensation au gaz avec brûleurs modulants, pompes de circulation, maintien de pression et réservoir de gaz liquide. Ce type de conception génère moins d'émissions polluantes dans l'air par rapport au fioul et permet un gain de place par rapport aux configurations d'installation classiques, puisqu'un réservoir de gaz liquide séparé n'est pas nécessaire.

Technische Daten / Technical Data / Dati tecnici / Données techniques

Typ	ERHMO150FGM
Abmessungen (B x T x H) / Dimensions (W x D x H) Dimensioni (L x P x A) / Dimensions (L x P x H)	2380 x 6285 x 3120 mm
Gewicht leer / Weight empty / Peso vuoto / Poids vide	ca. 2800 kg
Medium / Medium / Fluido / Fluide	Heizwasser / heating water / acqua di riscaldamento / eau de chauffage 50°C / 30°C (80°C / 60°C)
Heizleistung / Heating output / Potenza termica / Puissance de chauffage	14 – 200kW bei 50°C / 30°C Heizwasser 14 – 200 kW at 50°C / 30°C heating water 14 – 200 kW con acqua di riscaldamento a 50°C / 30°C 14 – 200 kW con acqua di riscaldamento a 50°C / 30°C 13 – 180kW bei 80°C / 60°C Heizwasser 13 – 180 kW at 80°C / 60°C heating water 13 – 180 kW con acqua di riscaldamento a 80°C / 60°C 13 – 180 kW avec eau de chauffage à 80°C / 60°C
Anschlüsse / Connections / Conessioni / Relations	2" Storz C
Sicherheitsventil / Safety valve / Valvola di sicurezza / Soupape de sécurité	3 bar
Heizkreispumpe / Heating circuit pump / Pompa del circuito di riscaldamento / Pompe de circuit de chauffage	max. 16 m³/h, max. 9,19 mWS
Integrierter Brennstofftank / Integrated fuel tank / Serbatoio carburante integrato / Réservoir de carburant intégré	2700 Liter / litres / litri / litres (2300 Liter nutzbar / litres usable / litri utilizzabili / litres utilisables)
Brennstoff / Fuel / Carburante / Carburant	Flüssiggas P / Liquefied gas P / Gas liquido P / Gaz liquide P
Aufnahme / Leistung / Connection Output / Collegamento / Potenza / Raccordement / Puissance	9,5A / 2,1 kW
Spannungsversorgung / Power supply / Alimentazione elettrica / Alimentation	230 V / 50 Hz / 3~ CEE 16 A
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes / Con riserva di modifiche tecniche / Sous réserve de modifications techniques	

Kontakt / contact / contatto

Deutschland / Germany /
Germania / Allemagne
www.enerent.de

Österreich / Austria /
Austria /
www.enerent.at

Schweiz / Switzerland /
Svizzera / Suisse
www.enerent.ch

International / internazionale /
internationaux
www.enerent.com

