

Mobile Heizzentralen

70 -100 kW

Artikelnummer Miete: 70 kW - ERHMO70M / 100 kW - ERHMO100M
Artikelnummer Verkauf: 70 kW - ERHMO70V / 100 kW - ERHMO100V



Ihre Vorteile

- Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Optimale Bedienung über Seitenklappen
- Inklusive Heizöltank

Die mobile Heizzentrale enthält alle für den Betrieb erforderlichen Komponenten. Dank der geringen Abmessungen kann diese direkt dort aufgestellt werden, wo sie benötigt wird.

Die Bedienung erfolgt bequem in Stehhöhe über die Seitenklappen.

Die mobile Heizzentrale eignet sich insbesondere als Notheizung oder Bauheizung, zur Überbrückung der Heizung beim Heizungsausfall oder zur UB-Austrocknung. Es stehen entsprechende Standard-Programme zur Verfügung, es sind aber auch individuelle Einstellungen möglich.

Technische Daten

Unsere Marken
HOTMOBIL mobiheat

Typ	mobiheat - MH70QF
Wärmeleistung	50 – 70 kW
Abmessungen	ca. 1.500 x 1.700 x 1.975 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 750 kg (ohne Heizöl/Wasser)
Heizbetrieb	60 – 90° C (mit Mischer 20 – 90°C)
Absicherung SV	3 bar
HK-Pumpe	max 10,5 m ³ /h, max. 12 mWS
Interner Öltank	750 Liter mit Tankheizung
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutz	nein
Stromanschluss	230 V/50 Hz / 1 ~, CEE 16 A
Fernüberwachung	optional
Anschlüsse	DN 32 Storz C (1 1/4" AG im Gebäude)
Abgaskamin Ø	120 mm

Technische Änderungen vorbehalten



Weiteres optionales Zubehör rundet das Leistungsspektrum vollumfänglich ab.

Typ	mobiheat - MH100QF
Wärmeleistung	80 – 110 kW
Abmessungen	ca. 3.440 x 1.525 x 2.050 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 990 kg (ohne Heizöl/Wasser)
Heizbetrieb	20 – 90° C
Absicherung SV	3 bar
HK-Pumpe	ca. 10,5 m ³ /h, max. 12 mWS
Interner Öltank	920 Liter
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutz	nein
Stromanschluss	230 V/50 Hz / 1 ~, CEE 16 A
Fernüberwachung	optional
Anschlüsse	VL/RL - 2"
Abgaskamin Ø	120 mm

Technische Änderungen vorbehalten



Weiteres optionales Zubehör rundet das Leistungsspektrum vollumfänglich ab.